



**CLEANER
INNOVATION**

AdeWAT

ECO-WASH & DISSOLVENT

CARACTÉRISTIQUES

- Haut rendement
- Faible consommation, durée de vie prolongée
- Efficacité immédiate sur les peintures aqueuses
- Dissolution des peintures réticulées
- Solution ADEFY non classée, facilement biodégradable, stable et réutilisable
- Eco-solvant prêt à l'emploi

POINTS FORTS

- Non CMR et non toxique
- Sans odeur entêtante
- Non inflammable, non irritant
- Sûr et stable à l'utilisation, au stockage et à l'élimination

ACTION IMMEDIATE SUR

- Peintures en base aqueuse
- Peintures mono-composant

EN REMPLACEMENT DE

- MEK
- Acétate
- Xylène
- Toluène
- Benzène
- Acétone
- Propanol
- etc.



PROPRIÉTÉS

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore à légèrement jaune
Odeur	Très faible
Pression vapeur à 20°C	< 10 Pa
Point éclair	> 100°C
Densité relative	980 - 1000 kg/m3
COV selon la Directive 2010/75/UE	0 %

CONDITIONNEMENTS

Bidon	20 L
Fût	200 L
Container BIC	1000 L
Autres sur demande	-

Stockage dans emballage d'origine fermé, hors gel, entre 5°C et 35°C

COMPARATIF AVEC LES SOLVANTS DANGEREUX

Pistolets manuels	
Consommation	/ 4 à 5
Déchets	/ 4 à 5
Reprise et traitement	/ 4 à 5
Pistolets peinture	
Consommation	/ 5 à 6
Déchets	/ 5 à 6
Reprise et traitement	/ 5 à 6
Pompes à membranes et à piston	
Consommation	/ 4 à 5
Déchets	/ 4 à 5
Reprise et traitement	/ 4 à 5
Pots sous pression	
Consommation	/ 8 à 10
Déchets	/ 8 à 10
Reprise et traitement	/ 8 à 10



CONTACTEZ-NOUS
www.adehy.fr
+33 4 91 94 24 31

ZERO **COV**
ZERO **DANGER**
100% **Made in France**